

Válvulas:	TS5520	TS5540	TS5540F
Tamaño Ø x H	1.12 "x 4.2" (28 mm x 107 mm)	1.12 "x 4.2" (28 mm x 104 mm)	1.12 "x 4.3" (28 mm x 109 mm)
Peso	0.3 lb (136 g)	0,73 lb (331 g)	0,73 lb (331 g)
Entrada de fluido	1/8 "NPT	1/8 "NPT	1/8 "NPT
Salida de fluido	Boquilla de pulverización de cono	Boquilla de pulverización de cono	Boquilla de pulverización de ventilador
Montaje	1 / 4-20UNC-2B	1 / 4-20UNC-2B	1 / 4-20UNC-2B
Presión máxima de fluido	100psi (6.9bar)	100psi (6.9bar)	100psi (6.9bar)
Presión mínima de operación	70psi (4.8bar) mínimo	70psi (4.8bar)	70psi (4.8bar)
Partes húmedas	303 SS, Teflon®, Al anodizado, EPR	303 SS, Teflon®, Delrin®	303 SS, Teflon®, Delrin®
Tasa de ciclo	Excede 400 ciclos / minuto	Excede 400 ciclos / minuto	Excede 400 ciclos / minuto
Rango de viscosidad del material	1 - 1000cps	1 - 5000cps	1 - 5000cps
Garantía	1 año	1 año	1 año

Modelo de boquilla	Día de apertura.	Boquilla de cono	Boquilla de ventilador
TS5520	0.046 "(1.17 mm)	TS5520 (estándar)	
TS5540	0.014 "(0.36 mm)	TS5540-014R	TS5540-014F
	0.028 "(0.71 mm)	TS5540-028R	TS5540-028F
	0.046 "(1.17 mm)	TS5540-046R	TS5540-046F