



Aplicaciones:	🌡️ °C	🌡️ °F	👍	🕒	📊	👍	🕒	📊	👍	🕒	📊	👍	🕒	📊
Stencils, misprints, squeegees	20-40	68-104	NA	-	-	NA	-	-	NA	-	-	NA	-	-
PCB	35-55	95-131	NA	-	-	NA	-	-	NA	-	-	NA	-	-
Pumpprint	40-55	104-131	NA	-	-	NA	-	-	NA	-	-	NA	-	-
Reflujo y partes de soldadura	30-50	86-122	★★★	35 min.	192 **	★★★	35 min.	288 **	★★★	45 min.	144 **	★★★	35 min.	192 **
Eliminación de baño proyectado	40-55	104-131	NA	-	-	NA	-	-	★★★	45 min.	980 */ 144 **	NA	-	-

Parámetros:	3		3		1		3	
Número de cámaras de proceso	3		3		1		3	
Procesos	CDD		CRD		CDD		CRD	
Dimensiones (ancho x largo x alto)	1795 x 1080 x 1145 mm	70.7 x 42.5 x 45.1 in	1900 x 1550 x 1465 mm	74.8 x 61 x 57.7 in	2350 x 1140 x 2150 mm	92.5 x 44.9 x 84.6 in	2600 x 1700x2600 mm	102.3 x 66.9 x 102.3 in
Peso	300 kg	661 lbs	480 kg	1058 lbs	630 kg	1389 lbs	720 kg	1587 lbs
Dimensiones máxima de las partes limpiadas (a x l x al)	400 x 800 x 600 mm	15.8 x 31.5 x 23.6 in	430 x 1280 x 700 mm	16.93 x 50.39 x 27.56 in	870 x 440 x 320 mm	34.2 x 17.3 x 12.6 in	470 x 880 x 600 mm	18.5 x 34.65 x 23.62 in
Dimensiones de la cesta de transporte	390 x 715 x 610 mm	15.35 x 28.15 x 24 in	410 x 1210 x 670 mm	16.14 x 47.64 x 26.38 in	750 x 375 x 600 mm	29.53 x 14.76 x 23.62 in	455 x 855 x 500 mm	17.91 x 33.66 x 19.69 in
Filtración mecánica	NA	NA	NA	NA	5 – 200 µm	5 – 200 µm	NA	NA
Volumen del tanque de depósito	100 l	26.4 gal	400 l	105.7 gal	225 l	59.4 gal	200 l	52.8 gal



Aplicaciones:	🌡️ °C	🌡️ °F	👍	🕒	📊	👍	🕒	📊
Stencils, misprints, squeegees	20-40	68-104	NA	-	-	NA	-	-
PCB	35-55	95-131	★	35 min	1440 **	★★	35 min	1261 **
Pumpprint	40-55	104-131	NA	-	-	NA	-	-
Reflujo y partes de soldadura	30-50	86-122	NA	-	-	NA	-	-
Eliminación de baño proyectado	40-55	104-131	★★	60 min	960 */80 *	★★★	45 min	980 */144 ***

Parámetros:	4		1	
Número de cámaras de proceso	4		1	
Procesos	CDDDD		CDD	
Dimensiones (ancho x largo x alto)	1740 x 1220 x 1210 mm	68.5 x 48 x 47.6 in	2350 x 1180 x 2150 mm	92.5 x 46.5 x 84.6 in
Peso	400 kg	882 lbs	680 Kg	1499 lbs
Dimensiones máxima de las partes limpiadas (a x l x al)	280 x 540 x 630 mm	11.2 x 21.2 x 24.8 in	800 x 400 x 350 mm	31.5 x 15.7 x 13.7 in
Dimensiones de la cesta de transporte	270 x 530 x 620 mm	10.6 x 20.8 x 24.4 in	750 x 375 x 350 mm	29.53 x 14.7 x 13.7 in
Filtración mecánica	NA	NA	NA	NA
Volumen del tanque de depósito	120 l	31.7 gal	200 l	52.8 gal

LEYENDA

C	Limpieza
R	Enjuague
D	Secado
1F	1-nivel
2F	2-nivel
🌡️	Temperatura recomendada de fluido de limpieza
👍	Aplicaciones recomendadas
★★★	Altamente recomendado
★★	Recomendado
★	Aplicable
NA	No-aplicable
🕒	Tiempo total de proceso de limpieza
📊	Capacidad de limpieza
*	PCB eurocards / por 8 horas (100 x 160 mm / 3.94 x 6.3 in)
**	Partes en un palet de soldadura / por 8 horas (320 x 500 x 50 mm / 12.6 x 19.7 x 1.97 in)
***	Estaños, inyección más grande que 29" x 29" / per 8 hours
w/oA	Sin usado de corte de aire

Para más información sobre nuestros sistemas y químicos de limpieza por favor contacte a su representante local o al gerente de ventas técnicas de DCT.

Los valores de las presiones de operación son solamente informativos

Las hojas de datos técnicos para los productos mencionados están disponibles en nuestra página web.

www.dct.cleaning



#BETTER SOLUTIONS

GUIA DE SISTEMAS DE LIMPIEZA

www.dct.cleaning



SPRAY IN AIR
TECHNOLOGY

APLICACIONES:

PCBs,
STENCILS, MISPRINTS, SQUEEGEES
PUMPRINT
RESTOS DE SOLDADURA
LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO



AIR BUBBLE
TECHNOLOGY

APLICACIONES:

PCBs
RESTOS DE SOLDADURA
LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO



ULTRASONIC
TECHNOLOGY

APLICACIONES:

PCBs
RESTOS DE BARNIZADO